

Электроды зажигания для газового нефтяного оборудования

Мы предлагаем электроды зажигания для газового оборудования в комплекте или отдельно изоляторы для электродов. Керамические электроды с содержанием 95% или 97% оксида алюминия.

<p>ZAPALJIVAČ TIPIA "PB" IGNITERS TYPE "PB"</p>	<p>Электровоспламенители типа PB изготавливаются разъемными и неразъемными и по форме заказчика. Мы поставляем керамические изоляторы с диаметрами от 5 до 20мм. Центральные электроды производятся из NiCr5MnSi с диаметрами 1.88, 2.22, 2.51 и 3.2 мм. Диаметры Kanthal 2-6 мм.</p>
<p>ZAPALJIVAČ TIPIA "F" IGNITERS TYPE "F"</p>	<p>Электровоспламенители типа F производятся с резьбой M14x1,25 и M 18x1,5мм. Центральные электроды делаются из NiCr5MnSi с диаметрами 1.88, 2.22, 2.51 и 3.2 мм. Inox X15Cr13 по стандарту DIN 17006 с диаметрами 2-6мм</p>
<p>ZAPALJIVAČ TIPIA "P" IGNITERS TYPE "P"</p>	<p>Электровоспламенители типа F используются для газовых плит. Центральные электроды делаются из NiCr5MnSi с диаметрами 1.88, 2.22 и 2.51 мм.</p>



ООО «Термокерамика»

115114 г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 4

тел/факс (495)626-83-90, 626-45-28

E-mail: office@lanterm.ru, www.lanterm.ru